

ALPINE Fließfett EP 00/000

Mehrzweck EP-Schmierfett für Zentralschmieranlagen

Eigenschaften

- Ausgezeichnetes Haftvermögen auf metallischen Oberflächen.
- Hervorragende Pumpbarkeit auch bei niedrigen Temperaturen.
- Verschleißmindernd und lastaufnahmefähig durch EP-Zusätze.
- Wasserbeständig.
- Korrosionsverhindernd.
- Mischbar mit den meisten Fetten auf Basis konventioneller Seifen.

Einsatzhinweise

Alpine Fließfett EP 00/000 ist ein halbflüssiges Fließfett für Zentralschmieranlagen von Nutzfahrzeugen und ortsfesten Maschinen, sowie in der Land- und Forstwirtschaft oder im Hoch- und Tiefbau. Bei der Nachschmierung ist stets darauf zu achten, eine Kontamination mit Staub oder Schmutz zu vermeiden. Herstellervorschriften beachten.

Leistungsbeschreibung

Spezifikationen: DIN 51 502: GP 00/000 K-30

TYPISCHE KENNWERTE	METHODEN	EINHEITEN	ALPINE Fließfett EP 00/ 000
NLGI-Grad	ASTM D 217	-	00
Seife/Verdicker		-	Lithium
Farbe		-	gelb
Textur	visuell	-	sehr geschmeidig
Gebrauchstemperaturbereich	visuell	°C	-50 bis 120
kurzzeitig	visuell	°C	130
Penetration bei 25°C	IP 396	0,1 mm	420-450
Tropfpunkt	IP 396	°C	>160
Viskosität (Grundöl) bei 40°C	ASTM D 7152	mm ² /s	40
Fließdruck bei -50°C	DIN 51805	mBar	< 1400

Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken

Juli 2016